






piek Design: Sebastian David Büscher

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens

Lichttechnik: 230V Power LED 2700K L70/50.000 h Reflektor: Flood Abstrahlwinkel 38° dimmbar Anschluss: 3 m Zuleitung (05RN8-F 3G0,75 mm²) inkl. Schutzkontaktstecker anschlussfertig ortsveränderlich	Material: Kopf: Aluminiumguss pulverbeschichtet Stab: Edelstahl pulverbeschichtet Klarglas Schutzart: IP65  Lichtrichtung: 	light technology: 230V Power LED 2700K L70/50.000 h reflector: flood beam angle 38° dimmable connection: 3 m supply cable (05RN8-F 3G0,75 mm²) incl. safety plug ready to connect movable	material: head: aluminium die-casting powder-coated pole: stainless steel powder-coated clear glass protection class: IP65  light direction:  
---	--	---	--

piek 25 	Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
	 anthracite RAL 7016	92071-27-AN	6 W/220 lm
	 cool brown	92071-27-CB	6 W/220 lm
	 deep black RAL 9005	92071-27-BL	6 W/220 lm

piek 50 	 anthracite RAL 7016	92070-27-AN	6 W/220 lm
	 cool brown	92070-27-CB	6 W/220 lm
	 deep black RAL 9005	92070-27-BL	6 W/220 lm

piek 100 	 anthracite RAL 7016	92072-27-AN	6 W/220 lm
	 cool brown	92072-27-CB	6 W/220 lm
	 deep black RAL 9005	92072-27-BL	6 W/220 lm

Größe in mm
size in mm

+ Optional mit CH-Stecker . Art.-Nr. + Preise in separater Preisliste + www.IP44.de
with CH-plug as an option . item no. + prices in separate price list + www.IP44.de

+ Anschluss optional mit IP44.DE connect.
connection with IP44.DE connect as an option.